

CIRCLE 910 ILUCS+PX500

B

LEVEL

ABSORPTION

10

YEARS

WARRANTY

B-s1-D0

CO₂

NEUTRAL

RECYCLABLE

ACOUSTIC

ABSORPTION

LOW

TEMPERATURE

WASHABLE

WITH SOAP

HYPALLERGENIC

DESCRIPCIÓN:

Panel fonoabsorbente de tan solo 7mm de espesor, fabricado solo en 910mm de diámetro. En tejido ILUCS y en PX500. Con un coeficiente de fuego B-S1-D0 según la EN13501-1. Con un coeficiente de absorción acústica de 0,8 alpha sabine. Disponible en 39 colores y colores a medida (logo, Pantone, imágenes).

Solo para instalación colgada con tres cables. Se pueden usar los accesorios de cuelgue.

GAMA DE COLORES:

- ILUCS.

APLICACIONES:

- Paredes y techos.



DESCRIPTION: Sound-absorbing panel only 7mm thick, manufactured only in 910mm diameter. In ILUCS fabric and in PX500. With a fire coefficient B-S1-D0 according to EN13501-1. With an acoustic absorption coefficient of 0.8 alpha sabine. Available in 39 colors and custom colors (logo, Pantone, images) Only for hanging installation with three cables. Hanging accessories can be used.

COLOR RANGE:

- ILUCS.

USES:

- Walls and ceilings.



f (Hz)	α_s	α_p
100	0,10	0,25
125	0,26	
160	0,40	
200	0,57	0,65
250	0,65	
315	0,74	
400	0,68	0,70
500	0,64	
630	0,73	
800	0,83	0,85
1000	0,84	
1250	0,94	
1600	0,97	1,00
2000	1,04	
2500	1,08	
3150	1,16	1,00
4000	1,17	
5000	1,14	

Weighted sound absorption coefficient according to EN ISO 11654:1997
$\alpha_w = 0,80$ (H)

